

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: oci@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.oi.nt-rt.ru

Хроматографический датчик 5320 OI Analytical

The Model 5320 Electrolytic Conductivity Detector (ELCD) excels in select detection of halogen-containing compounds, while also proving its flexibility by offering sulfur and nitrogen detection.



The Model 5320 is our third-generation ELCD. It combines three key components: a reactor assembly, cell-solvent assembly, and detector controller. Its principal mode of operation is the halogen mode (X), but sulfur (S) and nitrogen (N) modes are also available. Each detection mode kit contains all of the required materials (except the solvent) to operate the ELCD in specified mode.

ELCD Features:

Quick-change reactor design, disposable resin cartridge, and reliable solvent system

Analog-controlled reactor temperature and solvent flow

Detector base optimized for capillary columns

Solvent venting using GC timed-event relay

Direct interface with most GC makes and models

Direct interface to the OI Analytical Model 4430 PID without a transfer line; tandem design occupies only one detector port